

Ausführung

- Kunststoffgehäuse
- Auto- Betrieb; sobald die gewünschte Feuchtigkeit erreicht ist, dreht der Ventilator noch
- Maximum- Betrieb für Wäschetrocknung
- Anzeige für "Behälter voll"
- Aktivkohlefilter
- Anschlussmöglichkeit eines Schlauches um Kondenswasser direkt abzuführen

Einsatzbereich

- Zur Wäschetrocknung im Badezimmer
- Keller, Schutzraum, Archiv, Wohnraum
- Lagerräumen, Zivilschutzanlagen

Entfeuchtungsleistung

- 27 °C / 60% R.F. 0.38 Liter/Stunde oder 9.2 Liter/Tag
- 35 °C / 80% R.F. 0.83 Liter/Stunde oder 20 Liter/Tag



Technische Daten	
Entfeuchtungsleistung	20.0 Liter / 24 h
Luftvolumenstrom 2-stufig	215 m ³ / h
Für Raumrocknung	ca. 40 m ³
Max. Leistungsaufnahme	370 W
Leistungsaufnahme Ventilator	20 W
Umgebungstemperatur	10 – 35°C
Kältemittel	R134a
Verdichterart	Rollkolben
Aussenmasse (H x B x T)	550 x 410 x 210 mm
Gewicht	12.5 kg
Netzanschluss	230 V / 50 Hz
Wasserbehälter	5.5 Liter
Timer	1 -24 h

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

Artikel-Nr. EFKP-W20L

Entfeuchter Sahara W20L