

Ausführung

- Wasserbehälter (8 Liter)
- Interner Hygrostat

Anwendungen

- Im Keller, Schutzraum, Archiv, Wohnraum
- Lagerräume, Zivilschutzanlagen
- Zur Bauaustrocknung, zur Austrocknung nach Wasserschäden

Entfeuchtungsleistung

- 28 °C / 60% R.F. > 0.69 Liter/Stunde oder 16.6 Liter/Tag
- 10 °C / 70% R.F. > 0.33 Liter/Stunde oder 8.0 Liter/Tag
- 30 °C / 80% R.F. > 1.13 Liter/Stunde oder 27.2 Liter/Tag



Technische Daten	
Entfeuchtungsleistung	27.2 Liter / 24 h
Luftvolumenstrom	510 m3/h
Geeignet für Raumgrösse	ca. 350 m3
Max. Leistungsaufnahme	480 W
Umgebungstemperatur	6 - 43 °C
Kältemittel	R134a
Verdichterart	Hubkolben
Aussenmasse (H x B x T)	605 x 380 x 362 mm
Gewicht	23.5 kg
Netzanschluss	230 V / 50 Hz
Wasserbehälter	8 Liter

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

Artikel-Nr. EFOA-D165HGXI

Entfeuchter Oasis Entfeuchter D165HGXI