

Ausführung

- Robustes, kunststoffbeschichtetes, kratzfestes Stahlblechgehäuse
- Anzeige für "Behälter" voll & "Abtauung"
- Anschlussmöglichkeit eines Schlauches um Kondenswasser direkt abzuführen
- Für Wandmontage (inkl. Schiene)
- Eingebaute Zusatzheizung 0.7 kW

Anwendungen

- Zur Wäschetrocknung, im Badezimmer
- Im Keller, Schutzraum, Archiv, Wohnräumen
- In Lagerräumen, Zivilschutzanlagen

Entfeuchtungsleistung

- 20 °C / 60% R.F. 0.40 Liter/Stunde oder 9.7 Liter/Tag
- 25 °C / 65% R.F. 0.66 Liter/Stunde oder 15.8 Liter/Tag
- 30 °C / 80% R.F. 1.14 Liter/Stunde oder 27.3 Liter/Tag



Technische Daten	
Entfeuchtungsleistung	27.3 Liter / 24 h
Luftvolumenstrom	660 m3/h
Geeignet für Raumgrösse	120 m3
Max. Leistungsaufnahme	575 W
Leistung Zusatzheizung	700 W
Umgebungstemperatur	5 – 32° C
Kältemittel	R134a
Verdichterart	Hubkolben
Aussenmasse (H x B x T)	724 x 507 x 387 mm
Gewicht	37.5 kg
Netzanschluss	230 V / 50 Hz
Wasserbehälter	6 Liter
Geräuschepegel	max. 65 dBA

Sämtliche Angaben ohne Gewähr.

Artikel-Nr. EFCU-DA700-001

Entfeuchter Wäschetrockner DA700