

Synonym:	Maschinenpfleger - Dishwasher	Verwendungszweck laut SDB:	Maschinenpfleger für Geschirrspülmaschinen
Produkt-Nr.:	CS_788	UFI:	XCNY-K8FK-C006-466Y
CAS-Nummer:	77-92-9;67-63-0;15763-76-5;164524-02-1		
Bemerkung:	BSH-CS-West: Solo 00311993; Pack 00311996 BSH-CS-North: Solo 00311994; Pack 00311997 BSH-CS-South: Solo 00311995; Pack 00311998 BSH-CS-Old: 00311565, 00311718; Bundle (4x) 00311566, 00311719; ET-Set 12014090		

Gefahren für Mensch und Umwelt



Achtung

H-Sätze

- H319 - Verursacht schwere Augenreizung.

Wassergefährdungsklasse 1 (schwach wassergefährdend)

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



- VERHALTENSREGELN: Hautkontakt und Augenkontakt vermeiden. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vorbeugenden Hautschutz durch Hautschutzsalbe anwenden. Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.



- AUGENSCHUTZ: Dicht schließende Schutzbrille gemäß EN 165 tragen.



Verhalten im Gefahrfall



- MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Geeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl, Schaum, Kohlendioxid (CO₂), Trockenlöschmittel, Löschpulver. Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl. Zerfallsprodukte: Kohlendioxid (CO₂), Kohlenmonoxid, Stickoxide (NO_x). Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Chemikalienschutzanzug tragen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen.
- MASSNAHMEN UNBEABSICHTIGTE FREISETZUNG: Persönliche Schutzausrüstung tragen. Für ausreichende Lüftung sorgen. Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material ordnungsgemäß entsorgen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in den Untergrund/Erdreich/Kanalisation/Gewässer gelangen lassen.

Erste Hilfe



- HAUTKONTAKT: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Haut sofort abwaschen mit: Wasser. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.
- AUGENKONTAKT: Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen. Anschließend Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
- EINATMEN: Für Frischluft sorgen.
- VERSCHLUCKEN: KEIN Erbrechen herbeiführen. Vorsicht bei Erbrechen: Aspirationsgefahr! Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspülen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort medizinische Hilfe holen. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund verabreichen, in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.
- ERSTHELFFER: Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Sachgerechte Entsorgung



- PRODUKT: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
- UNGEREINIGTE VERPACKUNGEN: Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

Datum/Unterschrift des Verantwortlichen