

Serie | 2, Wandesse, 90 cm, Edelstahl DWB96BC50



Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung





Sonderzubehör

DHZ1225 : Kaminverlängerung 1000 mm DHZ1235 : Kaminverlängerung 1500 mm DHZ9550 : Rueckwandpaneel Edelstahl DWZ0DX0U0 : Standard Umluftset

DWZ1FX5C6 : Clean Air Plus Umluftset extern DWZ1FX5D1 : Long Life Umluftset extern

DZZ0XX0P0: Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6: Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Technische Daten

Kaminesse Approbationszertifikate: CE, EAC-Eurasian, VDE Länge Netzkabel (cm): 130 583-912/583-1022 Höhe des Kamins: Höhe des Gerätes ohne Kamin: 53 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 Nettogewicht (kg): 12.624 Steuerung: mechanisch Regelung der Leistungsstufen : 3 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h): 619 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h): 359 Anzahl der Lampen (Stck): 2 70 Schallleistung (dB(A) re 1 pW): Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150 Material des Fettfilters : Aluminium EAN-Nummer: 4242005036097 Anschlusswert (W): 220 Absicherung (A): 10 220-240 Spannung (V): 50; 60 Frequenz (Hz): Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung Art der Installation: Wandmontage





Serie | 2, Wandesse, 90 cm, Edelstahl DWB96BC50

Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.

Betriebsart und Leistung

- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 619 m³/h
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffiezienter Kondensatormotor

Bedienung

- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen


- Box-Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 91 lux
- Farbtemperatur: 3500 K


Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 47.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 703 x 900 x 500 mm - Montage auf Aussenkanal 833-1163 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Mit Rückstauklappe




Serie | 2, Wandesse, 90 cm, Edelstahl **DWB96BC50**









Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden. Masse in mm