

## iQ700, Wandhaube, 90 cm, Edelstahl LC91BUV50



A+

Die Wandesse überzeugt mit überragender Absaugleistung und edlem Design, das perfekt auf Ihre Küche abgestimmt ist.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Wandmontage  
 Länge Netzkabel : 130 cm  
 Höhe des Kamins : 582-908/568-1018 mm  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
 Nettogewicht : 19.3 kg  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 602 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 561 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 462 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 965 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 3  
 Schallleistung : 64 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm  
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
 EAN-Nummer : 4242003827468  
 Anschlusswert : 265 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 60; 50 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ12FXD51	Long Life Umluftset extern
LZ12CXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ12CB114	Clean Air Standard Umluftset
LZ12365	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12265	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ11CXI16	Clean Air Plus Umluftset
LZ10FXJ05	Long Life Umluftset
LZ00XP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



## iQ700, Wandhaube, 90 cm, Edelstahl LC91BUV50

### Ausstattung

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 602 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 965 m<sup>3</sup>/h
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

#### Komfort

- Vollautomatische Dunstabzugshaube
- climateControl. Luftgütesensor
- cookConnect System. Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- HomeConnect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich (nur in Ländern, in denen der Service verfügbar ist)
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Bedienung

- Elektronische Steuerung über touchControl mit 7-Segment-Anzeige
- touchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 7-Segment-Anzeige
- Boost-Funktion
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

#### Technische Informationen

- Box-Design
- Dimm-Funktion
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- softLight
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 374 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

#### Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A+\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/64 dB\*

#### Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT): 689 x 898 x 500mm - Montage auf Aussenkanal

- 795-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Anschlusswert: 265 W

\*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

## iQ700, Wandhaube, 90 cm, Edelstahl LC91BUV50

### Maßzeichnungen

