

iQ500, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl LF97BCP50



Die leistungsstarke Inselesse überzeugt mit hoher Absaugleistung und herausragendem Design.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Inselesse/Deckenlüfter
 Länge Netzkabel : 130 cm
 Höhe des Kamins : 698-878/698-998 mm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 28.2 kg
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 444 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 442 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 343 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 727 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4
 Schallleistung : 54 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
 EAN-Nummer : 4242003832097
 Anschlusswert : 146 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Insel

Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ22FXD51	Long Life Umluftset extern
LZ22CXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ22CBI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ12530	Montageturmverlängerung 1000 mm
LZ12510	Montageturmverlängerung 500 mm
LZ12410	Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
LZ12385	Kaminverlängerung 1600 mm
LZ12310	Adapter für Dachschrägen links / rechts
LZ12285	Kaminverlängerung 1100 mm
LZ00XXP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



iQ500, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl LF97BCP50

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 444 m³/h
Intensivstufe 727 m³/h
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

Komfort

- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

Bedienung

- Elektronische Steuerung über touchControl mit 7-Segment-Anzeige
- touchControl für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Boost-Funktion
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design

- Box-Design
- Dimm-Funktion
- softLight
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 409 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/54 dB*
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Anschlusswert: 146 W

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Inselhaube, 90 cm, Edelstahl
LF97BCP50

Maßzeichnungen

