

## iQ700, Flachschildhaube, 60 cm, Edelstahl LI67SA671C

A



Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Extrem leise – die geräuscharme Dunstabzugshaube, die für Ruhe in der Küche sorgt.
- ✓ Die Intensivstufe für eine kurzfristige Erhöhung der Lüfterleistung bei starkem Küchendunst.
- ✓ touchControl: Dank touchControl-Bedienung wird die Leistungsstufe und das Licht durch direktes Antippen gesteuert.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Flachschildhaube  
 Länge Netzkabel : 175 cm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm  
 Nettogewicht : 11.4 kg  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 392 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 628 m<sup>3</sup>/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m<sup>3</sup>/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 717 m<sup>3</sup>/h  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung : 53 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar  
 EAN-Nummer : 4242003919439  
 Anschlusswert : 144 W  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50-60 Hz  
 Steckerart : Schweiz-Stecker m. Erdung, 16A  
 Art der Installation : Eingebaut

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ46600	Absenkrahmen
LZ12IT114	Clean Air Standard Umluftset
LZ12ITB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ11XC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern



4 242003 919439

**iQ700, Flachschirmhaube, 60 cm,  
Edelstahl  
LI67SA671C**

#### Ausstattung

##### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
- max. 392 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB\*

##### Design

- Edelstahl
- Teleskopauszug mit schwarzer Griffleiste
- Dimm-Funktion
- softLight

##### Komfort

- Elektronische Steuerung über touchControl mit 7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei
- Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet

##### Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemasse (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)

##### Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Anschlusswert: 144 W

\*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ700, Flachschriftmaube, 60 cm,  
Edelstahl  
LI67SA671C

Maßzeichnungen

